

HEIZEN MIT DEM SPECKSTEIN-HOLZOFEN „HALÖL“

Mit dem Halöl Speckstein-Holzofen effektiv heizen heisst, den Ofen in drei Schritten zu befeuern.

1. Vorbereitung
2. Glutbett errichten
3. Heizen

1. Vorbereitung

- Das Feuerholz sollte mind. 2 Stunden bei Zimmertemperatur in der Stube gelagert worden sein.
- Öffnen des Fensters für 10 Min., damit in der Stube genügend Sauerstoff für die Verbrennung ist.
- Öffnen der Kaltluftzufuhr: Hebel **unter** dem Ofenfenster ganz nach rechts stellen (zu den drei Punkten)
- Umluft einschalten (Warmluftzufuhr für die Stube): Schieber **auf** dem Ofen ganz nach rechts stellen
- Öffnen der Rauchklappe im Ofenrohr: Hebel auf dem Rohr in die Senkrechte stellen (12-Uhr-Stellung).

2. Glutbett errichten

Warnung

Die Ofenteile erhitzen sich beim Anfeuern stark.

Verbrennungsgefahr!

→ HANDSCHUHE überziehen, beim Verstellen der Hebel oder Öffnen der Ofentür zum Holz nachlegen.

- Ein wenig Papier und Reisig auf den Rost legen
- Kreuzweise 1,5 bis 2,5 kg dünne Scheitchen (Durchmesser ca. 2-3cm) darauf schichten
- Anzünden
- Die Ofentür einen Spalt weit offen lassen, indem bei offener Türe der Verriegelungshebel ganz nach unten gedrückt wird, und so die Tür an ihren Rahmen lehnt.
- Wenn ALLE Scheitchen lichterloh brennen, die Ofentüre schliessen.

Sobald eine schöne Glut erreicht ist, kann man nachlegen bzw. heizen.

3. Heizen

Warnung

Druckunterschied Brennkammer zu Stube.

Verletzungsgefahr bei raschem Öffnen des Ofentürchens. Es können Ihnen Flammen oder Glutteile entgegenschlagen.

→ ZUERST Ofentürchen nur einen Spaltbreit öffnen und kurz warten, bis der Druck in der Brennkammer ausgeglichen ist. Anschliessend die Türe sachte öffnen.

- Zwei bis drei grosse Scheite (= ca. 2kg Holz) kreuzweise auf die Glut legen.
- Die Ofentür mit nach unten gedrücktem Hebel solange einen Spalt lang offen lassen, bis ALLE Scheite Feuer gefangen haben und schwarz sind
- Die Tür schliessen. → *Das Feuer wird etwas kleiner.*
- Nach rund 10 Minuten kann die Kaltluftzufuhr gedrosselt werden, d.h. den Hebel in die Mitte stellen (auf Stellung der zwei Punkte).

Ist nur noch Glut da, kann die Ofenrohrklappe auf 3 Uhr gestellt werden, damit mehr Wärme im Ofen bleibt. Ist die Stube warm genug, kann die Umluft oben auf dem Ofen jederzeit gedrosselt werden.

ACHTUNG

In einem Gang sollten nicht mehr als 4kg Holz verfeuert werden. Der Ofen wird sonst zu heiss und nimmt Schaden.

TIPPS:

- kein überflüssiges Papier verbrennen. Papierverbrennung bildet Russ, der die Luftwege verstopft.
- verrussen die Ofenscheiben, wurde die Luftzufuhr zu früh gedrosselt. Öffnen Sie diese also wieder.